Załącznik nr 1 do SIWZ ZP 15-2015-CZP

Przedmiot zamówienia: **dostawa**

Nazwa:

Wyposażenie obiektu Hali nr 1 w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oznaczenia poszczególnych elementów wyposażenia ustalone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.:

1a. Szafa ubraniowa metalowa 2 komorowa bez ławki

1b. Szafa ubraniowa metalowa 2 komorowa z ławką

1c. Szafa ubraniowa metalowa 3 – komorowa bez ławki

1d. Szafa ubraniowa metalowa 3 – komorowa z ławką

2. Szafa biurowa zamykana

2a. Szafa ubraniowa z płyty meblowej

3. Szafa biurowa niska

4, 5, 6 Biurko pracownicze

7. Stół okrągły

8. Krzesło biurowe obrotowe

9. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami

10. Stół do jadalni kwadratowy

10a. Krzesło do jadalni

11. Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak

12. Szafka kuchenna stojąca

13. Szafka kuchenna wisząca

14. Blat kuchenny roboczy 80x160

16. Lada recepcyjna wysoka

16a. Lada recepcyjna niska

17. Sofa 2 osobowa

18. Fotel

19. Stolik niski okolicznościowy

20. Stół konferencyjny 140x70

21. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami

22. Szafa biurowa niska

24. Wieszak ubraniowy stojący 150 cm długości


25. Kontener biurowy mobilny

26. Pomocnik do biurka pracowniczego




27. Ścianka międzybiurkowa

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż:


Nazwa i wymiary zewnętrzne mebla	Oznaczenie mebla na rysunku	Ilość [sztuk]	Nazwa i numer pomieszczenia	Opis mebla	Rysunek poglądowy
Szafa ubraniowa metalowa 2 – modułowa (2-komorowa) na nóżkach bez ławki Wymiary (około): szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa bez ławki	1a	7	szatnia mężczyzn nr 1.11, 1.13 szatnia kobiet nr 1.15, 1.16	Szafa ubraniowa metalowa 2 – komorowa, przeznaczona do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Dwie niezależne komory z metalową górną półką. Otwory wentylacyjne w dolnej i górnej części drzwi. Konstrukcja szafy z profili zamkniętych i blachy stalowej grubości min.0,8mm, Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor jasnoszary. Zamek kluczowy z ryglowaniem drzwi w trzech punktach. Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręczniki oraz lusterko. Szafa ustawiona na stalowej podstawie ramowej z profili zamkniętych z nóżkami wyposażonymi w stopki poziomujące – bez ławki. Wymiary (około): szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa bez ławki	
Szafa ubraniowa metalowa 2 – modułowa (2-komorowa) na nóżkach z ławką Wymiary (około): szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa z ławką	1b	12	szatnia mężczyzn nr 1.11, 1.13 szatnia kobiet nr 1.15, 1.16	Szafa ubraniowa 2 – komorowa metalowa jw. Szafa ustawiona na stalowej podstawie ramowej z profili zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo z nóżkami wyposażonymi w stopki poziomujące – z ławką jednostronną na długość szafy. Siedzisko ławki z listew plastikowych lub drewnianych odpornych na wilgoć. Wymiary (około): szerokość 60 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa z ławką	

Szafa ubraniowa metalowa 3 – modułowa (3-komorowa) na nóżkach bez ławki Wymiary (około): szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa bez ławki	1c	8	szatnia mężczyzn nr 1.11, 1.13 szatnia kobiet nr 1.15, 1.16	Szafa ubraniowa 3 – komorowa metalowa jw. Szafa ustawiona na stalowej podstawie ramowej z profili zamkniętych z nóżkami wyposażonymi w stopki poziomujące – bez ławki. Wymiary (około): szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa bez ławki	
Szafa ubraniowa metalowa 3 – modułowa (3-komorowa) na nóżkach z ławką Wymiary (około): szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa z ławką	1d	26	szatnia mężczyzn nr 1.11, 1.13 szatnia kobiet nr 1.15, 1.16	Szafa ubraniowa 3 – komorowa metalowa jw. Szafa ustawiona na stalowej podstawie ramowej z profili zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo z nóżkami wyposażonymi w stopki poziomujące – z ławką jednostronną na długość szafy. Siedzisko ławki z listew plastikowych lub drewnianych odpornych na wilgoć. Wymiary (około): szerokość 90 cm, głębokość 50 cm, wysokość 180cm szafa + 40cm podstawa z ławką	
Szafa biurowa 5-poziomowa na segregatory; zamykana dwudrzwiowa Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 190-200 cm, głębokość 45 cm.	2	4	Pokój biurowy nr 0.12	Szafa dwudrzwiowa 4-półkowa z drzwiami rozwieralnymi. Konstrukcja szafy wieńcowa, skręcana. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz i umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Obrzeża termoplastyczne ABS (dopuszcza się PCV) grubości min.2mm dobrane pod kolor płyty – trwałe i estetycznie zamontowane na wykańczanych krawędziach. Krawędzie obrzeży zaokrąglone R=2mm.	

				Korpus wykonany z płyty grubości min.18 mm o gęstości powyżej 750kg/m^3, fronty i plecy - z płyty grubości min.16 mm, wieniec górny i dolny - z płyty grubości min.25 mm, półki – grubości min.25 mm o gęstości powyżej 700 kg/m^3.Dopuszcza się plecy z jednego arkusza płyty HDF gr. min. 3mm w kolorze szafy zamocowane w nafrezowanych płytach korpusu szafy. Zawiasy metalowe puszkowe (minimum 3 na skrzydło drzwi), z kątem rozwarcia min. 115 stopni oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z wkładką patentową i min. dwoma kluczami w komplecie. Złącza i zawiasy obiektowe BLUM lub równoważne. Szafa musi posiadać 5 swobodnych przestrzeni na segregatory wysokości min. 35cm. Półki płytowe o grubości min 25mm w kolorze korpusu. Półki - prócz półki stałej - wyposażone w system montażu zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji wysokości +/-35mm. Głębokość półek min.35 cm. Cokół wysokości min.60mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Dopuszcza się widoczny wieniec dolny zlicowany z drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki umożliwiające poziomowanie obciążonej szafy od jej wnętrza w zakresie min 15mm. Pochwyty metalowe. Szafa w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 190-200 cm, głębokość 45 cm.	

Szafa biurowa niska 3-poziomowa na segregatory; zamykana dwudrzwiowa. Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 120 cm, głębokość 45 cm.	3	2	Pokój biurowy nr 0.12	Niska szafa biurowa z drzwiami rozwieralnymi. z płyty meblowej, o konstrukcji jw. Szafa w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 120 cm, głębokość 45 cm.	
Szafa ubraniowa; zamykana dwudrzwiowa Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 190-200 cm, głębokość 62 cm.	2a	1	Pokój biurowy nr 0.12	Szafa ubraniowa z drzwiami rozwieralnymi, z płyty meblowej, o konstrukcji jw. W górnej części szafa posiada półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu. Szafa wyposażona w metalowy chromowany lub lakierowany drążek na wieszaki, mocowany pod półką konstrukcyjną. Szafa w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 190-200 cm, głębokość 62 cm.	
Biurko pracownicze Wymiary (około): długość 160cm, szerokość 80 cm, wysokość regulowana 72-88 cm,	4,5,6	5	Pokój biurowy nr 0.12 Zaplecze techniczne recepcji nr 0.04 1 szt - 0.04 4 szt - 0.12	Biurko prostokątne o stabilnej i solidnej konstrukcji ramowej oraz regulowanej wysokości. Blat o wymiarach 160x80 cm grubości 25-28 mm z płyty o gęstości powyżej 650kg/m^3. Wysokość regulowana w zakresie 72-88 cm. Blat wykonany z meblowej trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Krawędzie obrzeży zaokrąglone r=2mm. Stabilny stelaż metalowy chromowany lub malowany proszkowo. Nogi okrągłe o przekroju okrągłym fi około 50 mm lub innym profilu zamkniętym o porównywalnej	



				wielkości, posiadające stopki umożliwiające regulację wysokości i poziomowanie biurka. Rama mocowana do blatu na całym jego obrysie, cofnięta od krawędzi blatu. Rama biurka przykręcana do blatu za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia. Nogi montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy, wielokrotny demontaż/montaż biurka. W konstrukcji ramy biurka rozwiązania dla bezpiecznego i estetycznego prowadzenia okablowania oraz zawieszenia jednostki centralnej komputera. W blacie zamontowane przepusty na okablowanie. Biurka w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): długość 160cm, szerokość 80 cm, wysokość regulowana 72-88 cm,	
Stół okrągły Wymiary (około): średnica blatu 120-130cm, wysokość 72 cm	7	1	Pokój biurowy nr 0.12	Stół z okrągłym blatem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS lub PCV grubości 2mm, w kolorze blatu. Krawędzie obrzeży zaokrąglone r=2mm. Stelaż stołu ramowy metalowy chromowany lub malowany proszkowo. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm lub innym profilu zamkniętym o porównywalnej wielkości montowane do ramy; posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu. Stół w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia Wymiary (około): średnica blatu 120-130cm, wysokość 72 cm	

Krzesło biurowe pracownicze tapicerowane obrotowe	8	4	Recepcja nr 0.03 Pokój biurowy nr 0.12 1 szt - 0.03 3 szt - 0.12	Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym musi posiadać: – ergonomiczne wymiary, zgodnie z przeznaczeniem, – szkielet siedziska i oparcia wykonane ze sklejki liściastej, – siedzisko i oparcie wyścielane specjalnie odlewaną w formie pianką o zwiększonej gęstości - nie dopuszcza się pianki ciętej, – siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym), – osłonę dolną siedziska wykonaną z wytrzymałego tworzywa, – tylną osłonę oparcia tapicerowaną lub łączoną z tworzywową, – łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa, – podłokietniki ruchome w 3 płaszczyznach, góra – dół, przód – tył, wychył na boki; z nakładkami z PU, – podstawę pięcioramienną ze stopu metali lekkich, polerowaną lub lakierowaną proszkowo – nie dopuszcza się podstawy stalowej, – amortyzator - z dodatkową sprężyną podnoszącą komfort siedzenia, zapewniającą płynną regulację wysokości siedziska (nie dopuszcza się amortyzatora bez „poduszki powietrznej”) – regulację siły odchylania siedziska, – nowoczesny mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z płynną regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokadę tego ruchu, – ww. mechanizm wyposażony dodatkowo w system anti shock, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy	

				siedzącego po zwolnieniu mechanizmu, – samohamowne kółka jezdne do twardych i miękkich powierzchni Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 250g/m^2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporności barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005) Wymagany jest: 1. protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) 2. atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335, PN-EN 1022	
Krzesło konferencyjne tapicerowane z podłokietnikami	9	4	Pokój biurowy nr 0.12	Krzesło konferencyjne na ramie metalowej na 4 nogach, z podłokietnikami; z linii wzorniczej wybranego do pokoju biurowego krzesła obrotowego. Krzesło musi posiadać: – ergonomiczne wymiary, zgodnie z przeznaczeniem, – siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej, – siedzisko i oparcie wyścielane specjalnie odlewaną w formie pianką o zwiększonej gęstości - nie dopuszcza się pianki ciętej, – siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, – stelaż stalowy - rama wykonana z rury fi ok.22 mm, chromowana lub malowana proszkowo, – rozwiązania umożliwiające sztaplowanie do 5 sztuk – cztery nogi wyposażone w stopki do miękkich powierzchni	

				Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 250g/m^2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności 150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporności barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005) Wymagany jest: 1. protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) 2. atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335, PN-EN 1022	
Stół do jadalni kwadratowy Wymiary (około): blat 80x80cm, wysokość 78 cm	10	6	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 3 szt - 1.18 3 szt - 1.20	Stół kwadratowy o stalowej konstrukcji ramowej z blatem wykonanym z płyty grubości min.25 mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1; o podwyższonej odporności na wilgoć. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2mm, w kolorze blatu. Krawędzie obrzeży zaokrąglone r=2mm. Stelaż stołu chromowany lub malowany proszkowo. Nogi okrągłe o przekroju fi ok.50 mm lub innym profilu zamkniętym o porównywalnej wielkości; posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu. Rama o przekroju zamkniętym, mocowana do blatu na całym jego obrysie, cofnięta w stosunku do krawędzi blatu. Nogi montowane do ramy na stałe lub w sposób umożliwiający łatwy, wielokrotny demontaż/montaż stołu. Stół w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): blat 80x80cm, wysokość 78 cm	

Krzesło do jadalni pracowników	10a	24	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 12 szt - 1.18 12 szt - 1.20	Stelaż wykonany z rury metalowej o przekroju fi około 22 mm, chromowany lub malowany proszkowo. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. stelaż wyposażony w dystans z tworzywa ułatwiający sztaplowanie Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa z wodoodpornej lakierowanej sklejki liściastej lub z plastiku. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. W celu ochrony kubełków przed uszkodzeniem w momencie sztaplowania, pod siedziskiem zamontowane podkładki z miękkiego tworzywa sztucznego. Wymiary ergonomiczne, zgodnie z przeznaczeniem.	
Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 70cm, wysokość 82 cm	11	2	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 1 szt - 1.18 1szt - 1.20	Szafka pod zlewozmywak z drzwiami rozwieralnymi. Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1. Obrzeże ABS lub PCV grubości 2mm dobrane pod kolor płyty. Krawędzie obrzeży zaokrąglone r=2mm. Konstrukcja skrzyniowa klejona. Korpus oraz wieniec dolny, wykonane z płyty grubości min.18 mm, fronty wykonane z płyty grubości min.16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min.25 mm, plecy z płyty HDF gr. min. 3mm w kolorze białym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Zawiasy metalowe puszkowe (minimum 2 na skrzydło drzwi), z kątem rozwarcia min. 115 stopni. Zawiasy obiektowe BLUM lub równoważne. Cokół wysokości min. 70mm wyposażony w specjalne	


				klipy, umożliwiające łatwy demontaż (np. na czas sprzątania). Wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe. Szafa przystosowana do zlewozmywaków wbudowanych (wpuszczonych) w blat kuchenny nakładany na szafki. Kolor szafy do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 70cm, wysokość 82 cm	
Szafka kuchenna stojąca Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 70cm, wysokość 82 cm	12	2	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 1 szt - 1.18 1szt - 1.20	Szafka kuchenna stojąca z szufladą na sztućce oraz drzwiami rozwieralnymi. Wykonana z meblowej płyty wiórowej o konstrukcji jw. Szafa musi posiadać 1 półkę o regulowanej wysokości montażu. Szuflada z zamontowanym wkładem na sztućce. Prowadnice szuflad rolkowe z blokadą pełnego wysuwu. Kolor szafy do uzgodnienia z zamawiającym Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 70cm, wysokość 82 cm	
Szafka kuchenna wisząca Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 45cm, wysokość 60 cm	13	4	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 2 szt - 1.18 2 szt - 1.20	Szafka kuchenna, wisząca z drzwiami rozwieralnymi. Wykonana z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1., Konstrukcja i wykończenie jw. Szafa musi posiadać 2 półki wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji pozycji montażu. Szafki przygotowane do montażu na listwie stalowej zamocowanej na ścianie. Kolor szafy do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): szerokość 80cm, głębokość 45cm, wysokość 60 cm	


Blat kuchenny roboczy Wymiary (około): długość 160cm, głębokość 80cm, grubość 38 mm	14	2	Jadalnia pracowników nr 1.18, 1.20 1 szt - 1.18 1szt - 1.20	Blat kuchenny z płyty wiórowej laminowanej. Blat zaokrąglony od strony zewnętrznej . Obrzeże melaminowe zabezpieczające tylny bok przed uszkodzeniem i wilgocią. Kolor blatu do uzgodnienia z zamawiającym. Blat musi spełniać następujące wymagania: – odporność na zarysowania, ścieranie i wgniecenia zgodnie z normą PN-EN 438 dopuszczającą prace domowe, jednakże bez ciecia szlifowania oraz uderzania tępymi i ostrymi narzędziami – klasa higieny E - 1, – Atest Higieniczny oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej – odporność na podwyższoną temperaturę – odporność na działanie wrzącej wody i gorącej pary wodnej (100o C) – odporność na gorące dna naczyń (180oC) – odporność na zaplamienia (detergenty, mleko, herbata, kawa, soki, czerwone wino, ocet, atrament itp.) – odporność na działanie światła (promieni UV), – odporność na żar z papierosa – wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone trwałymi okleinami lub listwami aluminiowymi – wszystkie niewidoczne, cięte krawędzie (np. otwór na zlew) zabezpieczone silikonem Kolor blatu do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): długość 160cm, głębokość 80cm, grubość 38 mm	


Lada recepcyjna wysoka prosta Wymiary (około): długość 180cm, głębokość 80cm, wysokość 72/115-120cm	16	1	recepcja nr 0.03	Lada recepcyjna, moduł prosty wysoki Konstrukcja nośna, blat górny oraz roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości min.25mm. Elementy frontowe kryjące monitory systemu dozorowego - wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości min.18mm. Projekt i kolor lady do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): długość 180cm, głębokość 80cm, wysokość 72/115-120cm	
Lada recepcyjna niska łukowa Wymiary (około): blat ¼ wycinka pierścienia o promieniu zewnętrznym 160cm i wewnętrznym 80cm, wysokość 72 cm	16a	1	recepcja nr 0.03	Lada recepcyjna, moduł łukowy narożny 90 st. niski o wymiarach: szerokość (śr.) 180cm, głębokość 80cm, wysokość blatu 72cm, wysokość osłony blatu 90cm, kąt 90 stopni. Konstrukcja nośna, blat górny oraz roboczy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości min.25mm. Elementy frontowe gięte – do uzgodnienia. Frontowa gięta płyta wystająca ponad blat roboczy na wys. ok. 90cm w formie pogrubionej osłony blatu. Na osłonie zamontowane podwyższone pojedyncze stanowisko obsługi klienta. Projekt i kolor lady do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): blat ¼ wycinka pierścienia o promieniu zewnętrznym 160cm i wewnętrznym 80cm, wysokość 72 cm	

Sofa 2 osobowa tapicerowana Wymiary (około): długość 160cm, głębokość 80cm, wysokość 45-80 cm	17	2	hol nr 0.02	Sofa 2-osobowa z podłokietnikami o prostej nowoczesnej formie oraz trwałej i wygodnej konstrukcji. Siedzisko wyłożone formatką pianki ciętej komputerowo lub pianką wylewaną . Podstawa chromowana, ze stali nierdzewnej lub lakierowana proszkowo ,wyposażona w stopki poziomujące do twardych powierzchni. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, o klasie ścieralności na poziomie min.150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2) Sofa musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodnie z PN EN 1022; PN EN 15373 Forma i kolor tapicerki do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): długość 160cm, głębokość 80cm, wysokość 45-80 cm	
Fotel tapicerowany Wymiary (około): długość 80cm, głębokość 80cm, wysokość 45-80 cm	18	1	hol nr 0.02	Fotel 1 osobowy z podłokietnikami. Konstrukcja, forma i wykończenie jak sofy (nr 17), z którą powinien stanowić komplet. Wymiary (około): długość 80cm, głębokość 80cm, wysokość 45-80 cm	

Stolik okolicznościowy niski Wymiary (około): długość 120cm, głębokość 80cm, wysokość50-60cm	19	1	hol nr 0.02	Stolik o nowoczesnej formie odpowiedni do kompletu sof i fotela. Blat wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości min 50 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu. Nogi z płyty w kolorze blatu, kwadratowe o przekroju min 50 x 50 mm lub ze stali nierdzewnej, metalowe chromowane albo lakierowane proszkowo. Forma i kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiary (około): długość 120cm, głębokość 80cm, wysokość50-60cm	
Stół konferencyjny Wymiary (około): długość 140cm, głębokość 70cm, wysokość 72 cm	20	16	Pokój narad nr 0.05	Stół prostokątny, ramowy. Blat wykonany z trójwarstwowej meblowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o podwyższonej trwałości, w klasie higieniczności E1, grubości min.25 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV grubości 2 mm, w kolorze blatu. Stelaż chromowany lub malowany proszkowo. Nogi okrągłe o przekroju fi ok.50 mm lub innym profilu zamkniętym o porównywalnej wielkości; posiadające stopki umożliwiające poziomowanie stołu w zakresie 15 mm. Rama mocowana do blatu na całym jego obrysie, cofnięta od krawędzi blatu. Rama przykręcana do blatu za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia. Nogi montowane do ramy w sposób umożliwiający łatwy, wielokrotny demontaż/montaż stołu. Stół wyposażony w panel frontowy dolny, wykonany z płyty wiórowej o grubości min.16 mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony obrzeżem ABS lub PCV grubości 2 mm. Panel	

				montowany w sposób niewidoczny od frontowej strony stołu. Stół oraz panel w kolorze do uzgodnienia. Wymiary (około): długość 140cm, głębokość 70cm, wysokość 72 cm	
Krzesło konferencyjne z podłokietnikami	21	37	Pokój narad nr 0.05 Zaplecze techniczne recepcji nr 0.04 36 szt - 0.05 1 szt - 0.04	Krzesło konferencyjne na ramie metalowej na 4 nogach, z podłokietnikami. Krzesło musi posiadać: – ergonomiczne wymiary, zgodnie z przeznaczeniem, – siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej, – siedzisko i oparcie wyścielane specjalnie odlewaną w formie pianką o zwiększonej gęstości - nie dopuszcza się pianki ciętej, – siedzisko i oparcie z tapicerowanymi poduszkami w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym, – stelaż stalowy - rama wykonana z rury fi ok.22 mm, chromowana lub malowana proszkowo, – rozwiązania umożliwiające sztaplowanie do 5 sztuk – cztery nogi wyposażone w stopki do miękkich powierzchni Krzesło tapicerowane tkaniną z włókna 100% poliester, gramatura min. 250g/m^2 z atestami: higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2, ścieralności min.150 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling 5 (EN ISO 12945-2), odporności barwy na tarcie 4-5 (PN EN 14465:2005) Wymagany jest: 1. protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) 2. atest wytrzymałościowy zgodnie z PN-EN 1335, PN-EN 1022	

Szafa biurowa niska 3-poziomowa na segregatory; zamykana dwudrzwiowa Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 120 cm, głębokość 45 cm.	22	1	Pokój narad nr 0.05	Niska szafa biurowa z drzwiami rozwieralnymi. z płyty meblowej, o konstrukcji jak szafa nr 3. Szafa w kolorze jasnego drewna - do uzgodnienia. Wymiary (około): szerokość 80 cm, wysokość 120 cm, głębokość 45 cm.	
Wieszak stojący	24	5	Pokój narad nr 0.05	Wieszak wolnostojący, konstrukcja stalowa chromowana lub malowany proszkowo lub stalowo-drewniana. Ilość bolców do zawieszenia nie mniej niż 10. Projekt do uzgodnienia z zamawiającym. Stabilna podstawa. Wymiary; wysokość około 180 cm	
Kontener mobilny Wymiary (około): szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm.	25	5	Zaplecze techniczne recepcji nr 0.03 - 1 szt Pokój biurowy nr 0.12 - 4 szt	Kontener mobilny, wykonany jak pozostałe meble biurowe. Kontener posiada piórnik + 2-3 szuflady o wkładach plastikowych. Do zamknięcia kontenera powinien być zastosowany zamek centralny z funkcją klucza matki z dwoma kluczami łamanymi. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, wieniec dolny zasłonięty frontem szuflady. Pochwyty metalowe. Szuflady kontenera wyposażone w prowadnice rolkowe z blokadą pełnego wysuwu. Front szuflad montowany do szuflady za pomocą specjalnego złącza ułatwiającego ewentualną regulację. Korpus klejony, kontener montowany w fabryce producenta. Zamek montowany we froncie piórnika.Wymiary (około): szerokość 43 cm, wysokość 60 cm, głębokość 60 cm.	

Dostawka do biurka pracowniczego Wymiary (około): długość 130cm, szerokość 60 cm, wysokość regulowana 72-88cm.	26	3	Pokój biurowy nr 0.12	Dostawka pomocnicza do biurka. Konstrukcja i wykończenie jak biurek pracowniczych (poz. nr 4 i 5) w pokoju biurowym. Wymiary (około): długość 130cm, szerokość 60 cm, wysokość regulowana 72-88cm.	
Ścianka międzybiurkowa Wymiary (około): długość 160cm, wysokość całkowita 60cm.	27	2	Pokój biurowy nr 0.12	Panel górny nietapicerowany, montowany do blatu biurka na 3 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty, grubości 2 mm. Wymiary (około): długość 160cm, wysokość całkowita 60cm	

Wszystkie meble mają być wykonane w jednolitej kolorystyce, tak aby nie różniły się kolorystyką lub odcieniem. Szafa ubraniowa oraz szafy biurowe powinny mieć identyczną konstrukcję i wykończenie. Szafy wysokie jednakowej wysokości. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do akceptacji próbki materiałów z jakich wykonane mają być meble (zarówno próbki płyty meblowej oraz tkanin) w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy do pokoju nr 121 w Inkubatorze Technologicznym Jasionka 954. Próbki zostają u Zamawiającego. Wszystkie rysunki zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie rysunkami poglądowymi.

Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: opakowania, przesłania, ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi Wykonawca.

Wszystkie meble Wykonawca dostarczy do Budynku Inkubatora Technologicznego Budynek B w godzinach od 8.00 do 20.00 ze wskazaniem do konkretnych pomieszczeń według oznaczenia w opisie szczegółowym zamówienia.

Tolerancja wymiarów; głębokość i szerokość +/- 1 cm

wysokość szaf +/- 5 cm

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

45421153-1 – Instalowanie zabudowanych mebli

39100000-3 – Meble

39110000-6 – Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części

39111000-3 – Siedziska

39111100-4 – Siedziska obrotowe

39113000-0 – Krzesła

39113000-7 – Różne siedziska i krzesła

39114100 – 5 – Tapicerka

39120000-9 – Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39121000-6 – Biurka i stoły

39121100-7 – Biurka

39121200 – 8 – Stoły

39130000 – 2 – Meble biurowe

39131000-9 – Regały biurowe

39132100 – 7 – Szafy na akta

39132500 – 1 – Wózki biurowe

39134000 – 0 – Meble komputerowe

39151300 – 8 – Meble modułowe

39153000 – 9 – Meble konferencyjne

39156000 – 0 – Meble recepcyjne

39157000 – 7 – Części mebli

39172100 – 9 – Lady podawcze